

配合計画書作成依頼（土木）

施工者名					
工事名称					
工事場所					
指定作成日		工事期間	年 月 日～	年 月 日	
工事担当者 (携帯電話番号)			電話番号 ファックス		
発注者			発注部署		
下請業者			販売店	提出部数	各2部

配 合

No.	呼び強度	スランブ	最大寸法	セメント	予定数量	打設箇所	W/C 指定	ASR 抑制	単位水量	セメント下限
1							無・60%・55% 以下 以下			
2							無・60%・55% 以下 以下			
3							無・60%・55% 以下 以下			
4							無・60%・55% 以下 以下			
5							無・60%・55% 以下 以下			
6							無・60%・55% 以下 以下			
7							無・60%・55% 以下 以下			

※呼び強度は設計基準強度を御記入ください。

添付必要資料	・セメント・骨材・混和剤 各試験成績書			
指定事項	A.アルカリシリカ反応抑制対策	無害・総量・混合	G.空気量	4.5%
	B.骨材のアルカリシリカ反応性による区分	無害	H.コンクリートの温度	5～35℃
	C.水の区分	地下水・上澄水	I.単位水量の上限値	kg/m ³
	D.混和材料の種類		J.単位セメント量の上・下限値	kg/m ³
	E.塩化物含有量	0.30kg/m ³ 以下	K.流動化後のスランブの増大量	cm
	F.呼び強度を保証する材齢	28日		

※指定事項のある場合は、配合一記事の欄に指定事項の記号（A～J）とその値を御記入ください。

そ の 他

(株)ウチダ 内田寿久
TEL 059-268-3110
FAX 059-268-4101