

配合計画書作成依頼（建築）

依頼書送り先は【Info@agei.co.jp】へ

施工者名										
工事名称										
工事場所										
指定作成日			年 月 日		工事期間		年 月 日～ 年 月 日			
工事担当者 (携帯電話番号)					電話番号 ファックス					
発注者					発注部署					
下請業者				販売店		提出部数		部		
配 合										
No.	呼び強度	スランブ	最大寸法	セメント	予定数量	打設箇所	構造体強度補正 ^{28S91}	W/C	単位水量	セメント下限
1							0, +3, +6			
2							0, +3, +6			
3							0, +3, +6			
4							0, +3, +6			
5							0, +3, +6			
6							0, +3, +6			
7							0, +3, +6			
※呼び強度は設計基準強度を御記入ください。										
添付必要資料		・セメント・骨材・混和剤 各試験成績書								
指定事項		A.アルカリシリカ反応抑制対策		無害・総量・混合		G.空気量		4.5%		
		B.骨材のアルカリシリカ反応性による区分		無害		H.コンクリートの温度		5～35℃		
		C.水の区分		地下水・上澄水		I.単位水量の上限値		kg/m ³		
		D.混和材料の種類				J.単位セメント量の上・下限値		kg/m ³		
		E.塩化物含有量		0.30kg/m ³ 以下		K.流動化後のスランブの増大量		cm		
		F.呼び強度を保証する材齢		28日						
※指定事項のある場合は、配合一記事の欄に指定事項の記号（A～J）とその値を御記入ください。										
そ の 他										

(株)ウチダ 内田寿久
TEL 059-268-3110
FAX 059-268-4101